

SuperSnake GTX - välisyöttölaite



HYÖDYT

- Vakiona euroltiin helppoa hitsauspistooliin kiinnitystä varten
- Yhteensopiva kaikkien välisyöttölaitteen synkronoinnilla varustettujen X5 FastMig -langansyöttölaitteiden kanssa
- 10-, 15-, 20- ja 25-metriset vesi- ja kaasujäähdytteiset mallit
- Soveltuu 1,0-1,6 mm:n Fe/Ss/Al/FC/MC-lisäainelangoille
- Helppo parametrien säätö aivan käden ulottuvilla
- Selkeä mittarinäyttö kaikissa valaistusolosuhteissa
- Turvallinen lukituskytkin estää tahattoman aktivoinnin
- LED-kotelovalaistus helpottaa langan vaihtamista ja välineiden huoltoa

YLEISTÄ

SuperSnake GTX -välisyöttölaite on yksinkertainen ja tehokas etäohjattava ratkaisu langansyöttöön jopa 30 metrin etäisyydelle langansyöttölaitteesta. Yhteensopiva X5 FastMig -langansyöttölaitteiden ja tavallisten eurolitöntäisten MIG-hitsauspistoolien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

SuperSnake GTX - välisyöttölaite

Tuotekoodi	<p>Paketit SuperSnake GTX GAS 10 m -paketti, 50 mm²: P400GTX SuperSnake GTX GAS 15 m -paketti, 50 mm²: P401GTX SuperSnake GTX GAS 20 m -paketti, 50 mm²: P402GTX SuperSnake GTX GAS 25 m -paketti, 50 mm²: P403GTX SuperSnake GTX WATER 10 m -paketti, 50 mm²: P404GTX SuperSnake GTX WATER 15 m -paketti, 50 mm²: P405GTX SuperSnake GTX WATER 20 m -paketti, 50 mm²: P406GTX SuperSnake GTX WATER 25 m -paketti, 50 mm²: P407GTX SuperSnake GTX WATER 10 m -paketti, 70 mm²: P408GTX Kaikki paketit sisältävät SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikön ja kehikon (SGTXMDUPF01) sekä oikean kokoisen kaapelin</p> <p>Muut SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikkö: SGTXMU01 SuperSnake GTX -suojakehikko: SGTXPF01 SuperSnake GTX -moottorin ajoyksikkö ja kehikko: SGTXMDUPF01 SuperSnake Kit X5 -syöttölaite: X5702030000</p> <p>Kaapelit SuperSnake GTXG 10 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL SuperSnake GTXG 15 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL SuperSnake GTXG 20 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL SuperSnake GTXG 25 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL SuperSnake GTXW 15 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL SuperSnake GTXW 20 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL SuperSnake GTXW 25 m kaapeli, 50 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL SuperSnake GTXW 10 m kaapeli, 70 mm² (vakiojohdin FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL</p>
Kuvaus	välisyöttölaite
Kuormitettavuus 60 % ED	350 A
Langansyöttömekanismi	2-pyöräinen
Langansyöttönopeus	1...25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankasuositus, 25 m Fe-/Ss-umpilanka	1,0...1,6 mm
Lankasuositus, 25 m alumiiniseokset	1,2...1,6 mm
Lankasuositus, 25 m FCW/MCW	1,2...1,6 mm
Kaapelin paksuus	50/70 mm ²
Liitäntäjännite	48 VDC
Suojausluokka	IP23S
Kotelointiluokka	IP23S
Ulkomitat ilman suojakehikkoa (P x L x K)	400 mm x 127 mm x 150 mm
Ulkomitat suojakehikon kanssa (P x L x K)	682 mm x 174 mm x 159 mm