

X3 Wire Feeder HD300



YLEISTÄ

Digitaalisella LCD-näytöllä varustettu, sivulta täytettävä langansyöttölaite kaikkiin X3 FastMig -virtalähteisiin. 4-pyöräinen langansyöttömekanismi, turvallinen nostorakenne ja integroitu osien säilytystila sivuoovessa. Kestävässä langansyöttölaiteessa on kaksiseinäinen rakenne, joka on suunniteltu vaimentamaan teollisen käytön iskuja raskaissa hitsaus- ja valmistustehtävissä. X3 Wire Feeder HD300:n toimitukseen sisältyy muovinen kääntyvä alusta.

TEKNISET TIEDOT

X3 Wire Feeder HD300

Tuotekoodi	X3HD300
Langansyöttömekanismi	4-pyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	0.5 ... 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2.4 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Hitsausvirta, 100 %	380 A
Ulkomitat P x L x K	670 x 240 x 465 mm
Paino (ilman varusteita)	14,4 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-5, 10
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C

X3 Wire Feeder HD300

Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Hitsausvirta, 60 %	450 A