

# X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP



## YLEISTÄ

Moniprosessi- ja monijännitevirtalähde, joka tuottaa 400 A 60 %:n käyttösuhteella. Saatavana vaihtoehtoisilla Manual-, Synergic-, Pulse- ja kaksoispulssihitsausjärjestelmillä. Sisältää WiseSteel- ja WiseFusion-hitsausprosessit sekä X5 Work Pack Pulsen, jossa on 54 hitsausohjelmaa. Yhteensopiva kaikkien MAX-hitsausprosessien sekä WisePenetration+-, WiseRoot+- ja WiseThin+-hitsausprosessien kanssa.

## TEKNISET TIEDOT

### X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Tuotekoodi	X5100400110
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Sulake	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Kuormitettavuus 40 % ED	400 @ [220–230 V]
Kuormitettavuus 60 % ED	400 @ [380–460 V]
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A
Liitäntäteho maksimivirralla	19 kVA
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/10 V... 400 A / 50V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V... 400 A / 50V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V... 400 A / 50V
Ulkomitat P x L x K	750 × 263 × 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,5 kg
Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C