

# X5 Power Source 400 MV WP



## YLEISTÄ

Moniprosessi- ja monijännitevirtalähde, joka tuottaa 400 A 60 %:n käyttösuhteella 380 – 460 V:n jännitteellä ja 400 A 40 %:n käyttösuhteella 220 – 230 V:n jännitteellä. Sisältää WiseSteel- ja WiseFusion-hitsausproessit ja X5 Work Pack 1-MIG:n, jossa on 33 hitsausohjelmaa. Yhteensopiva MAX Speed, MAX Cool ja WisePenetration+-hitsausprosessien kanssa.

## TEKNISET TIEDOT

### X5 Power Source 400 MV WP

Tuotekoodi	X5110400110
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 %; 380 - 460 ±10 %
Sulake	25 @ [220 - 230 V]; 32 @ [380 - 460 V]
Kuormitettavuus 40 % ED	400 @ [220 - 230 V]
Kuormitettavuus 60 % ED	400 @ [380 - 460 V]
Kuormitettavuus 100 % ED	300 @ [220 - 230 V]; 350 @ [380 - 460 V]
Liitäntäteho maksimivirralla	19 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15A/12V ... 400A/42V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15A/1V - 400A/42V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15A/10V ... 400A/42V
Ulkomitat P x L x K	750 x 263 x 456 mm
Paino (ilman varusteita)	43.5 kg
Kotelointiluokka	IP23
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40
Varastointilämpötila	-40...+60