

# X5 Power Source 400 WP



## YLEISTÄ

Moniprosessivirtalähde, joka tuottaa 400 A 60 % käyttösuhteella. Sisältää WiseSteel- ja WiseFusion-erikoisprosessit sekä X5 Work Pack 1-MIGin, jossa on 33 hitsausohjelmaa. Yhteensopiva MAX Speed-, MAX Cool- ja WisePenetration+-hitsausprosessien kanssa.

## TEKNISET TIEDOT

### X5 Power Source 400 WP

Tuotekoodi	X5110400010
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %
Sulake	25 A
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A
Liitäntäteho maksimivirralla	20 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
Ulkomitat P x L x K	750 x 263 x 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,0 kg
Koteloitiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Lisätietoja	Sisältää WiseSteel- ja WiseFusion-erikoisprosessin ja X5 Work Pack 1-MIG:n 32 hitsausohjelmalla.