

X5 Power Source 500 Pulse+ WP



YLEISTÄ

Moniprosessivirtalähde, joka tuottaa 500 A 60 %:n käyttösuhteella. Saatavana vaihtoehtoisilla Manual-, Synergic-, Pulse- ja kaksoispulssihitsausjärjestelmillä. Sisältää WiseSteel- ja WiseFusion-hitsausprosessit sekä X5 Work Pack Pulsen, jossa on 54 hitsausohjelmaa. Yhteensopiva kaikkien MAX-hitsausprosessien sekä WisePenetration+-, WiseRoot+- ja WiseThin+-hitsausprosessien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

X5 Power Source 500 Pulse+ WP

Tuotekoodi	X5100500010
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %
Sulake	32 A
Kuormitettavuus 60 % ED	500 A
Kuormitettavuus 100 % ED	400 A
Liitäntäteho maksimivirralla	27 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	35 kVA
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/10 V... 500 A / 50 V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V... 500 A / 50 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V... 500 A / 50 V
Ulkomitat P x L x K	750 × 263 × 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,5 kg
Koteloitiluokka	P23S
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C