

X5 Power Source 500 Pulse+ WP



YLEISTÄ

Moniprosessivirtalähde, joka tuottaa 500 A 60 %:n käyttösuhteella. Saatavana vaihtoehtoisilla Manual-, Synergic-, Pulse- ja kaksoispulssihitsausjärjestelmillä. Sisältää WiseSteel- ja WiseFusion-hitsausprosessit sekä X5 Work Pack Pulsen, jossa on 54 hitsausohjelmaa. Yhteensopiva kaikkien MAX-hitsausprosessien sekä WisePenetration+-, WiseRoot+- ja WiseThin+-hitsausprosessien kanssa.

TEKNISET TIEDOT

X5 Power Source 500 Pulse+ WP

| | |
|---|---------------------------|
| Tuotekoodi | X5100500010 |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 380...460 V ±10 % |
| Sulake | 32 A |
| Kuormitettavuus 60 % ED | 500 A |
| Kuormitettavuus 100 % ED | 400 A |
| Liitäntäteho maksimivirralla | 27 kVA |
| Suosittelava generaattorin teho (väh.) | 35 kVA |
| Hitsausvirta ja jännitealue, MIG | 15 A/10 V... 500 A / 50 V |
| Hitsausvirta ja jännitealue, TIG | 15 A/1 V... 500 A / 50 V |
| Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA) | 15 A/10 V... 500 A / 50 V |
| Käyttölämpötila | -20...+40 °C |
| Ulkomitat P x L x K | 750 × 263 × 456 mm |
| Paino (ilman varusteita) | 39,5 kg |
| Kotelointiluokka | P23S |
| EMC-luokka | A |
| Varastointilämpötila | -40...+60 °C |