

# X5 Power Source 500 Pulse



## YLEISTÄ

Moniprosessivirtalähde, joka tuottaa 500 A 60 %:n käyttösuhteella. Saatavana vaihtoehtoisilla Manual-, Synergic-, Pulse- ja kaksoispulssihitsausjärjestelmillä. Yhteensopiva kaikkien MAX-hitsausprosessien sekä WiseFusion-, WisePenetration+- ja WiseSteel-hitsausprosessien kanssa.

Robottihitsaussovelluksissa TIG- ja MMA-prosessit eivät ole käytettävissä.

## TEKNISET TIEDOT

### X5 Power Source 500 Pulse

Tuotekoodi	X5130500000
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %
Sulake	32 A
Kuormitettavuus 60 % ED	500 A
Kuormitettavuus 100 % ED	400 A
Liitäntäteho maksimivirralla	27 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	35 kVA
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/10 V... 500 A / 50 V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V... 500 A / 50 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V... 500 A / 50 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	750 × 263 × 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,5 kg
Kotelointiluokka	P23S
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C