

# X5 Power Source 500



## YLEISTÄ

Moniprosessivirtalähde, joka tuottaa 500 A 60 % käyttösuhteella. Saatavana manuaalinen ja synerginen hitsaus. Yhteensopiva MAX Speed-, MAX Cool-, WiseSteel-, WiseFusion- ja WisePenetration+-hitsausprosessien kanssa. Robottihitsaussovelluksissa TIG- ja MMA-prosessit eivät ole käytettävissä.

## TEKNISET TIEDOT

### X5 Power Source 500

Tuotekoodi	X5110500000
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %
Sulake	32 A
Kuormitettavuus 60 % ED	500 A
Kuormitettavuus 100 % ED	430 A
Liitäntäteho maksimivirralla	27 kVA
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	35 kVA
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V ... 500 A/47 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/47 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	750 x 263 x 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,5 kg
Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C