

X5 Wire Feeder 200 Manual



HYÖDYT

- Sivusta täytettävä muotoilu takaa helpon lisäainekelojen vaihdon
- Selkeä, kahdella säätönupilla ja digitaalisella parametrinäytöllä varustettu paneeli
- Soveltuu MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen sekä talttauksen
- Integroidulla valolla varustettu nelipyöräinen langansyöttömekanismi varmistaa tasaisen ja luotettavan langansyötön
- Kompaktin kokoista ja kevyttä langansyöttölaitetta on vaivatonta siirtää paikasta toiseen
- Iskunkestävä, rotaatiovalettu kotelo sopii vaativiin hitsausolosuhteisiin
- USB-portti käteviin järjestelmäpäivityksiin

Huomioithan, että suojakehikko, nelipyöräinen kärry ja kelatilanlämmitin ovat hankittavissa lisävarusteina.

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder 200 Manual

Tuotekoodi	X5220200000
Langansyöttömekanismi	nelipyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	0,5 ... 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	5,0 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 1,6 mm Ss 0,8 ... 1,6 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,0 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 Mpa
Hitsausvirta, 100 %	430 A
Ulkomitat P x L x K	565 x 218 x 339 mm
Paino (ilman varusteita)	9,7 kg
Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Hitsausvirta, 60 %	500 A