

X5 Wire Feeder 300 APC



YLEISTÄ

Päältä täytettävä, graafisella 5,7 tuuman" TFT-näyttöpaneelilla varustettu langansyöttölaite. Synergiseen hitsaukseen, pulssi-MIG/MAG-hitsaukseen, TIG- ja puikkohitsaukseen sekä talttaukseen. Automaattinen parametrien säätö Weld Assistin avulla. 4-pyöräinen langansyöttömekanismi, jossa on integroitu valaistus ja kineettinen kelajarru. Kaasunvirtausmittari vakiovarusteena. Sisäänrakennettu WLAN-yhteys, joka tukee digitaalista hitsausohjetta ja WeldEye ArcVision -moduulia. USB-portti. Mahdollistaa MAX-hitsausprosessien, Wise-erikoisprosessien, SuperSnake GTX -välisyöttölaitteen ja HR45-kaukosäätimen käytön.

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder 300 APC

Tuotekoodi	X5250300000
Langansyöttömekanismi	4-pyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	0.5 ... 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Hitsausvirta, 100 %	430 A
Ulkomitat P x L x K	650 x 230 x 410 mm
Paino (ilman varusteita)	10,9 kg
Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C

X5 Wire Feeder 300 APC

Hitsausvirta, 60 %

500 A