

X5 Wire Feeder HD300 M



YLEISTÄ

Sivulta täytettävä langansyöttölaite, jossa on digitaalinen parametrinäyttö. Soveltuu MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen sekä talttaukseen. Manuaalinen parametrien säätö kahdella nupilla. Nelipyöräinen langansyöttömekanismi, jossa on integroitu valaistus ja kineettinen kelajarru. Iskunkestävä kotelo. USB-portti. Kotelovalaistus ja LED-työvalot takaavat erinomaisen käyttökokemuksen. Mahdollistaa SuperSnake GTX -välisyöttölaiteen ja HR45 -kaukosäätimen käytön.

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder HD300 M

Tuotekoodi	X5260300000
Langansyöttömekanismi	4-pyöräinen, yksimoottorinen
Langansyöttönopeus	0.5 ... 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Hitsausvirta, 100 %	430 A
Ulkomitat P x L x K	670 x 240 x 465 mm
Paino (ilman varusteita)	14,4 kg
Kotelointiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Hitsausvirta, 60 %	500 A