

X8 Power Source 400 MV



TEKNISET TIEDOT

X8 Power Source 400 MV

Tuotekoodi	X8100400101 - X8 Power Source 400 MV, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sulake	32 A
Sulake, 380–460 V	63 A
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdtyintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet poissa päältä)	44 - 53 W
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdtyintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)	99 - 111 W
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A
Kuormitettavuus 100 % ED	320 A
Hitsausvirta ja -jännitealue, MIG (220 V)	20 A/14 V - 400 A/50 V
Hitsausvirta ja -jännitealue, MIG (380 V)	20 A/14 V - 400 A/50 V
Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko (220 V)	15 A/20 V - 400 A/58 V
Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko (380 V)	15 A/20 V - 400 A/58 V
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	35 kVA
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	50 V
Ulkomitat P x L x K	921 x 348 x 795 mm
Paino (ilman varusteita)	95 kg
Käyttölämpötila	-20...+40 °C