

BETA XFA/SFA/PFA

EN DÉPIT DE LEUR LÉGÈRETÉ, CES RESPIRATEURS DE SOUDAGE OFFRENT UN CONFORT ET UNE PROTECTION INÉGALÉS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Beta e90 PFA

Code du produit	P0701
Poids	650 g
Température de fonctionnement	- 5 à + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Filtre de soudage	Passive
Dimensions	100 X 78 mm
Dimensions du filtre	110 X 90 mm
Indice d'obscurcissement	11
LiFE+ Color (oui/non)	Non
Fonction de meulage (oui/non)	Non
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e

Beta e90 SFA

Code du produit	P0706
Poids	680 g
Température de fonctionnement	- 5 à + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Filtre de soudage	SA 60B
Dimensions	100 x 60 mm
Dimensions du filtre	110 X 90 mm
Indice d'obscurcissement	9-13
État de transparence de l'ADF	3,5
Classification ADF - CE	1/1/1/1
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Oui
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e



Beta e90 XFA

Code du produit	P0711
Poids	700 g
Température de fonctionnement	- 5 à + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Filtre de soudage	XA 47
Dimensions	97 X 47 mm
Dimensions du filtre	110 X 90 mm
Indice d'obscurcissement	9-15
État de transparence de l'ADF	4
Classification ADF - CE	1/1/1/2
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Oui
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e

Beta e90 PFA Airline

Code du produit	9873031
Poids	650 g
Température de fonctionnement	- 5 à + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Filtre de soudage	Passive
Dimensions	100 X 78 mm
Dimensions du filtre	110 X 90 mm
Indice d'obscurcissement	11
LiFE+ Color (oui/non)	Non
Fonction de meulage (oui/non)	Non
Unité d'apport d'air externe	RSA 230



Beta e90 XFA Airline

Code du produit	9873037
Poids	700 g
Température de fonctionnement	- 5 à + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Filtre de soudage	XA 47
Dimensions	97 X 47 mm
Dimensions du filtre	110 X 90 mm
Indice d'obscurcissement	9-15
État de transparence de l'ADF	4
Classification ADF - CE	1/1/1/2
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Oui
Unité d'apport d'air externe	RSA 230

Beta e90 SFA Airline

Code du produit	9873033
Poids	680 g
Température de fonctionnement	- 5 à + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Filtre de soudage	SA 60B
Dimensions	100 x 60 mm
Dimensions du filtre	110 X 90 mm
Indice d'obscurcissement	9-13
État de transparence de l'ADF	3,5
Classification ADF - CE	1/1/1/1
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Oui
Unité d'apport d'air externe	RSA 230



ACCESSOIRES

Beta Art e90 SFA

Code du produit	9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet
Température de fonctionnement	– 5 à + 55 °C <80% Rh
EN 175	B
Filtre de soudage	SA 60B
Dimensions	100 x 60 mm
Dimensions du filtre	110 X 90 mm
Indice d'obscurcissement	9-13
État de transparence de l'ADF	3,5
Classification ADF - CE	1/1/1/1
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Oui

PFU 210e

Code du produit	SP011996
Poids	2510 g
Température de fonctionnement	-5...+55 °C
Débit d'air minimum	160 l/min
Débit d'air maximum	210 l/min
Type de batterie	Li-ion
Temps de charge de la batterie (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Durée de vie de la batterie (cycles de charge)	500

RSA 230

Code du produit	SP011617
Poids	1600 g
Longueur du tuyau d'apport d'air	10 - 30 m
Pression d'air d'alimentation requise	550 - 600 kPa
Débit d'air minimum	160 l/min
Débit d'air maximum	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Code du produit	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-----------------	--

SA 60B

Code du produit	SP9873064
-----------------	-----------



Leather welding bib

Code du produit

SP015177

Universal leather neck protector

Code du produit

SP015579

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

