

# Minarc T

SOUDURE ET NETTOYAGE AVEC UNE SEULE MACHINE TIG





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Minarc T 223 ACDC GM

Code du produit	MIT223ACDCGM
Tension d'alimentation monophasée 50/60 Hz	220 à 240 V $\pm 10$ % ; 110 à 120 V $\pm 10$ %
Fusible	16 A
Puissance minimum générateur	8 kVA
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 20 %	220 A
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 40 %	130 A (à MV plage basse)
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 60 %	170 A ; 110 A (à MV plage basse)
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 100 %	160 A ; 90 A (à MV plage basse)
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 35 %	170 A
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 40 %	90 A (à MV plage basse)
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 60 %	130 A ; 70 A (à MV plage basse)
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 100 %	110 A ; 60 A (à MV plage basse)
Tension à vide	95 V
Tailles d'électrodes enrobées	1,6 à 4,0 mm
Plage de courants et tensions de soudage, TIG @ 220–230 V	5 A / 8 V...220 A / 20 V
Plage de courants et tensions de soudage, TIG @ 110–130 V	5 A/8 V à 130 A/16 V
Plage de courants et tensions de soudage, MMA @ 220–230 V	15 A/15 V à 170 A/34 V
Plage de courants et tensions de soudage, MMA @ 110–130 V	15 A/15 A à 90 A/30 V
Dimensions externes L x P x H	520 x 250 x 379 mm
Poids (sans accessoires)	16,80 kg
Indice de protection	IP23
Normes	EN IEC 60974-1, -3, -10 IEC 61000-3-12 AS 6097.1 AS 1674.2
Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C
Températures de stockage	-40 à +60 °C



## ACCESSOIRES

### Master Cooler 05M

Code du produit	MSMC05M
Liquide de refroidissement recommandé	MGP 4456 (mélange Kemppi)
Dimensions externes L x P x H	555 x 253 x 215 mm
Poids (sans accessoires)	11,5 kg
Indice de protection	IP23S
Normes	CEI 60974-2, -10
Volume du réservoir	2.3 l
Classe CEM	A
Puissance de refroidissement	0.5 kW
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Températures de stockage	-40...+60 °C

### T22M

Code du produit	T22M
-----------------	------

### T32A

Code du produit	T32A
-----------------	------

### S10M Skies

Code du produit	S10M
-----------------	------

### FR41

Code du produit	FR41
-----------------	------

### TXR10

Description	commande à distance
Code du produit	TXR10W / TXR10G

### TXR20

Description	commande à distance
Code du produit	TXR20W / TXR20G

### Remote control R10

Code du produit	R10, 5 m - 6185409 R10, 10 m - 618540901
-----------------	---

### MAX WeldClean Starter Kit, small

Code du produit	MAXCSTKS
-----------------	----------



## MAX WeldClean Starter Kit, large

Code du produit	MAXCSTKL
-----------------	----------

## Earth return cable 35 mm<sup>2</sup>, 5 m

Code du produit	6184311
-----------------	---------

## Earth return cable 35 mm<sup>2</sup>, 10 m

Code du produit	6184312
-----------------	---------

## Earth return cable 35 mm<sup>2</sup>, 15 m

Code du produit	6184313
-----------------	---------

## Earth return cable 35 mm<sup>2</sup>, 20 m

Code du produit	6184314
-----------------	---------

## Earth return cable 50 mm<sup>2</sup>, 5 m

Code du produit	6184511
-----------------	---------

## Earth return cable 50 mm<sup>2</sup>, 10 m

Code du produit	6184512
-----------------	---------

## Earth return cable 50 mm<sup>2</sup>, 20 m

Code du produit	6184514
-----------------	---------

## Earth return cable 50 mm<sup>2</sup>, 30 m

Code du produit	6184517
-----------------	---------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

