

Flexlite GX - X8 MIG Welder



AVANTAGES

- Versions à refroidissement par eau et par gaz
- La protection de câble à rotules réduit la charge sur le poignet
- Poignée pistolet détachable incluse dans tous les packs de produits
- Jusqu'à 35 % de baisse de la température au niveau des tubes contact grâce à la structure innovante du col de cygne
- Les consommables d'origine Kemppi garantissent une longue durée de vie
- La réduction du nombre de consommables se traduit par une réduction des coûts d'inventaire
- Commande à distance sur la torche GXR10
- La poignée anatomique permet une excellente prise en main
- Un QR code est apposé sur tous les modèles pour accéder directement aux informations utiles

PRÉSENTATION

Le X8 MIG Welder est conçu pour être utilisé avec les torches de soudage Flexlite GX séries 8 de Kemppi à l'aide d'un connecteur Kemppi. Confort d'utilisation, efficacité de soudage et durée de vie prolongée des consommables.

Modèles Flexlite GX compatibles avec le X8 MIG Welder

GX 208GMN - GX208GMN35 (3,5 m), GX208GMN5 (5 m)

GX 308GMN - GX308GMN35 (3,5 m), GX308GMN5 (5 m)

GX 408GMN - GX408GMN35 (3,5 m), GX408GMN5 (5 m)

GX 428W - GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *Modèle WS de 8 m livré sans gaine

GX 528W - GX528W35 (3,5 m), GX528W5 (5 m)

GX 608W - GX608W5 (5 m)

Signification du code des modèles : G = refroidissement par gaz, W = refroidissement par eau, MN = cols multiples

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Flexlite GX - X8 MIG Welder

Code du produit

Veuillez consulter les caractéristiques techniques.