

# X5 Wire Feeder 300 AP



## PRÉSENTATION

Dévidoir avec chargement par le haut doté d'un affichage graphique TFT 5,7". Pour MIG/MAG synergique et pulsé, TIG, baquette (MMA) et gougeage. Réglage automatique des paramètres avec Weld Assist. Dévidoir à 4 galets doté d'un éclairage intégré et d'un frein de bobine cinétique, ainsi que d'un rotamètre inclus de série. Connectivité du port USB. Permet l'utilisation des procédés de soudage MAX, des procédés de soudage Wise et du dévidoir auxiliaire SuperSnake GTX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### X5 Wire Feeder 300 AP

Code du produit	X5240300000
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Vitesse de dévidage	0.5 ... 25 m/min
Connecteur de torches	Euro
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Fils d'apport	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Courant de soudage, 100 %	430 A
Dimensions externes L x P x H	650 x 230 x 410 mm
Poids (sans accessoires)	10.9 kg
Indice de protection	IP23S
Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Températures de stockage	-40...+60 °C
Courant de soudage, 60 %	500 A