

X5 Wire Feeder 300 Manual



AVANTAGES

- Le dévidoir avec chargement par le haut permet le changement de bobine de fil ergonomiques
- Panneau de commande clair à deux boutons doté d'un affichage numérique des paramètres
- Pensé pour les procédés MIG, MMA et de gougeage
- Le dévidoir à 4 galets doté d'un éclairage intégré et d'un frein de bobine cinétique et garantit un dévidage stable et fiable
- Connectivité par port USB pour des mises à jour logicielles pratiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X5 Wire Feeder 300 Manual

Code du produit	X5220300000
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Vitesse de dévidage	0.5 ... 25 m/min
Connecteur de torches	Euro
Poids de la bobine de fil, max.	20.0 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Fils d'apport	Fe 0.8 ... 2.0 mm Ss 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Courant de soudage, 100 %	430 A
Dimensions externes L x P x H	650 x 230 x 410 mm
Poids (sans accessoires)	10,9 kg
Indice de protection	IP23S
Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Températures de stockage	-40...+60 °C
Courant de soudage, 60 %	500 A