

# X5 Wire Feeder HD300 M



## PRÉSENTATION

Dévidoir avec chargement latéral doté d'un affichage numérique des paramètres. Pour le soudage MIG/MAG, MMA et le gougeage. Réglage des paramètres manuel à deux boutons Dévidoir à 4 galets avec éclairage intégré et frein de bobine cinétique. Boîtier résistant aux impacts. Connectivité par port USB. Éclairages dans l'armoire et lampes de travail à LED pour une excellente expérience utilisateur. Permet l'utilisation du dévidoir SuperSnake GTX et de la commande à distance HR45.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### X5 Wire Feeder HD300 M

Code du produit	X5260300000
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Vitesse de dévidage	0.5 ... 25 m/min
Connecteur de torches	Euro
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Fils d'apport	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Courant de soudage, 100 %	430 A
Dimensions externes L x P x H	670 x 240 x 465 mm
Poids (sans accessoires)	14.4 kg
Indice de protection	IP23S
Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Températures de stockage	-40...+60 °C
Courant de soudage, 60 %	500 A