

GAMMA GTH3 XFA/SFA

PROTEZIONE INDIVIDUALE DI MASSIMO LIVELLO PER
SALDATORI E PRODUTTORI PROFESSIONALI



SPECIFICHE TECNICHE

Gamma GTH3 SFA

Codice prodotto	P0716
Peso	1002 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Filtro di saldatura	SA 60
Dimensioni visuale	102 X 60 mm
Dimensioni filtro	Personalizzate
Intervallo di oscuramento	5, 8, 9-13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/2
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	No
PAPR	PFU 210e

Gamma GTH3 XFA

Codice prodotto	P0721
Peso	1100 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Filtro di saldatura	XA 74
Dimensioni visuale	102 X 74 mm
Dimensioni filtro	Personalizzate
Intervallo di oscuramento	5, 8, 9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/2
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	No
PAPR	PFU 210e



Gamma GTH3 SFA Airline

Codice prodotto	9873150
Peso	1002 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Filtro di saldatura	SA 60
Dimensioni visuale	102 X 60 mm
Dimensioni filtro	Personalizzate
Intervallo di oscuramento	5, 8, 9-13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/2
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	No
Regolatore di aria erogata	RSA 230

ACCESSORI

PFU 210e

Codice prodotto	SP011996
Peso	2510 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C
Flusso d'aria minimo	160 l/min
Flusso d'aria massimo	210 l/min
Tipo di batteria	Li-ion
Tempo di ricarica della batteria (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Durata della batteria (cicli di carica)	500

RSA 230

Codice prodotto	SP011617
Peso	1600 g
Lunghezza del tubo flessibile dell'aria	10 - 30 m
Pressione dell'aria erogata richiesta	550 - 600 kPa
Flusso d'aria minimo	160 l/min
Flusso d'aria massimo	400 l/min

SA 60

Codice prodotto	SP012422
-----------------	----------



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Codice prodotto	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-----------------	--

Extended head protector

Codice prodotto	SP020921
-----------------	----------

Universal leather neck protector

Codice prodotto	SP015579
-----------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

