

MinarcMig Auto

GRANDE POTENZA DA UNA PICCOLA SALDATRICE MIG/MAG





SPECIFICHE TECNICHE

MinarcMig 190 Auto

Codice prodotto	61008190
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	230 V \pm 15%
Gamma corrente di saldatura	20 A / 15 V - 190 A / 26 V
Erogazione 35% ED	190 A
Erogazione 60% ED	140 A
Erogazione 100% ED	100 A
Tensione a vuoto	70 V - 75 V
Meccanismo di alimentazione filo	2 rulli, motore singolo
Peso bobina filo (massimo)	5 kg
Diametro bobina filo (massimo)	200 mm
Fusibile di rete	16 A
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Dimensioni esterne Lu x La x H	450 x 227 x 368 mm
Peso (senza accessori)	14,2 kg
Classe di protezione	IP23
Standard	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20 °C - 40 °C
Intervallo temperatura di magazzino	-40 °C - 60 °C



MinarcMig 220 Auto

Codice prodotto	61008220
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Gamma corrente di saldatura	20 A / 15 V - 220 A / 28 V
Erogazione 20% ED	220 A 220 A
Erogazione 60% ED	160 A
Erogazione 100% ED	120 A
Tensione a vuoto	70 V - 75 V
Meccanismo di alimentazione filo	2 rulli, motore singolo
Peso bobina filo (massimo)	5 kg
Diametro bobina filo (massimo)	200 mm
Fusibile di rete	16 A
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Dimensioni esterne Lu x La x H	450 x 227 x 368 mm
Peso (senza accessori)	14,2 kg
Classe di protezione	IP23
Standard	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20 °C - 40 °C
Intervallo temperatura di magazzino	-40 °C - 60 °C

ACCESSORI

GC 223G

Codice prodotto	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	220 A
Lancia intercambiabile	No
Lancia girevole	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas
Procedimento di saldatura	MIG/MAG
Punta di contatto	M6
Diametri filo (mm)	0.6-1.0
Tipo di connessione	MinarcMig
Impugnatura a pistola	Sì

MST 400

Codice prodotto	6185294
-----------------	---------

Earth return cable 25 mm², 3 m

Codice prodotto	6184004
-----------------	---------



Shoulder strap

Codice prodotto	9592163
-----------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Codice prodotto	W001077
-----------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig

Codice prodotto	Kit adattatori Euro (W008366), Guaina, 0,6-0,8 mm per adattatore Euro (SP008578), Guaina rossa, 0,9-1,0 mm per adattatore Euro (SP008856)
-----------------	---

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

