

X5 Power Source 400 Pulse+



PANORAMICA

Fonte di alimentazione multi-processo che fornisce 400 A con un ciclo di lavoro del 60%. Sono disponibili opzioni di saldatura manuale, sinergica, a impulso e a doppio impulso. Compatibile con tutti i processi di saldatura MAX, nonché con i processi di saldatura WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ e WiseSteel.

Nelle applicazioni di saldatura robotica, i processi TIG e MMA non sono disponibili.

SPECIFICHE TECNICHE

X5 Power Source 400 Pulse+

Codice prodotto	X5100400000
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Fusibile	25 A
Erogazione 60% ED	400 A
Erogazione 100% ED	350 A
Potenza nominale alla corrente massima	20 kVA
Potenza del generatore consigliata (min)	25 kVA
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 400 A/50 V
Gamme di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm
Peso (senza accessori)	39,5 kg
Classe di protezione	IP23S
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzino	da -40 a +60 °C