

X5 Power Source 500 Pulse WP



PANORAMICA

Fonte di alimentazione multi-processo che fornisce 500 A con un ciclo di lavoro del 60%. Disponibili opzioni di saldatura manuale, sinergica, a impulso e a doppio impulso. Include il processo di saldatura WiseSteel e X5 Work Pack Pulse con 54 programmi di saldatura. Compatibile con tutti i processi di saldatura MAX e con il processo di saldatura WisePenetration.

SPECIFICHE TECNICHE

X5 Power Source 500 Pulse WP

Codice prodotto	X5130500010
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380...460 V ± 10 %
Fusibile	32 A
Erogazione 60% ED	500 A
Erogazione 100% ED	400 A
Potenza nominale alla corrente massima	27 kVA
Potenza del generatore consigliata (min)	35 kVA
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/10 V ... 500 A / 50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 500 A / 50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 500 A / 50 V
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm
Peso (senza accessori)	39,5 kg
Classe di protezione	P23S
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C