

X5 Wire Feeder HD300 M



PANORAMICA

Trainafile a caricamento laterale con un display digitale per i parametri. Per MIG/MAG, MMA e scricatura. Controllo manuale dei parametri a 2 manopole. Meccanismo di alimentazione filo a 4 rulli con luce integrata e freno del rocchetto cinetico. Scomparto resistente agli urti. Connettività porta USB. Le luci dello scomparto e le luci da lavoro a LED per un'eccellente esperienza utente. Consente l'uso del subtraiino SuperSnake GTX e del telecomando HR45.

SPECIFICHE TECNICHE

X5 Wire Feeder HD300 M

Codice prodotto	X5260300000
Meccanismo di alimentazione filo	4 rulli, motore singolo
Velocità avanzamento filo	0.5 ... 25 m/min
Collegamento alla torcia	Euro
Peso bobina filo (massimo)	20 kg
Diametro bobina filo (massimo)	300 mm
Fili di apporto	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Diametro rulli	32 mm
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Corrente di saldatura, 100%	430 A
Dimensioni esterne Lu x La x H	670 x 240 x 465 mm
Peso (senza accessori)	14,4 kg
Classe di protezione	IP23S
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C
Corrente di saldatura, 60%	500 A