

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e



PANORAMICA

Un sistema di respirazione completo che offre protezione per il viso e gli occhi, nonché protezione respiratoria, pur garantendo il massimo in termini di comfort e facilità d'uso. Questa versione include un'unità filtrante alimentata per la protezione respiratoria di livello TH3, il miglior filtro di saldatura autoscurante e luci di lavoro a LED automatiche integrate per una maggiore visibilità durante l'ispezione.

SPECIFICHE TECNICHE

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Codice prodotto	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Peso	710 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u.r.
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Sì
AS/NZS 1337.1	Sì
Filtro di saldatura	SA 60Z
Dimensioni visuale	110 x 60 mm
Dimensioni filtro	120 x 90 mm
Intervallo di oscuramento	5, 8-12
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	2.5
ADF classificazione CE	1/1/1/1
Tempo di commutazione ADF	0,1 ms
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	PFU 210e
VISION+ colore	Sì

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Luci di lavoro a LED alimentate da

PFU 210e