

Flexlite GX - X5 FastMig



VOORDELEN

- Gasgekoelde en watergekoelde versies verkrijgbaar
- Trekontlasting met kogelgewricht vermindert belasting op de pols
- Afneembare pistoolhandgreep inbegrepen in elk productpakket
- Tot wel 35% lagere temperaturen van het draadmondstuk dankzij een innovatieve pistoolhalsconstructie
- Slijtonderdelen van het merk Kemppi garanderen een lange levensduur
- Minder slijtonderdelen betekent lagere voorraadkosten
- Verkrijgbaar met afstandsbediening GXR10 op de toorts
- Het anatomisch gevormde handvat biedt een stevige greep
- Alle modellen zijn voorzien van een QR-code, waarmee u direct naar relevantie informatie kunt gaan

OVERZICHT

Flexlite GX-modellen die compatibel zijn met X5 FastMig

Serie 3

GX 203G
GX 253G
GX 303G/W
GX 403G/W
GX 503W

Serie 5

GX 205G
GX 255G
GX 305G/W
GX 305GMN
GX 305GS*
GX 305WS*
GX 405G/W
GX 405WS*
GX 505W
GX 605W

De letters in de modelnamen hebben de volgende betekenis: G = gasgekoeld, W = watergekoeld, MN = meerdere halzen (Engels: multi-neck), S = lange kabel

*GS- en WS-modellen van 6 m/8 m worden geleverd zonder draadliner.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Productcode	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)				300 A		400 A	500 A
Verwisselbare hals	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Draaihals	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
Pistoolgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Soort koeling	Gas	Gas	Gas	Water	Gas		Water
Afstandsbediening	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Lasproces	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Led-optie	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Flexlite GX, Serie 5	GX 205G	GX 255G
Productcode	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A
Verwisselbare hals	Nee	Nee
Draaihals	Ja	Ja
Pistoolgreep	Ja	Ja
Soort koeling	Gas	Gas
Lasproces	MIG/MAG	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1	M6
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2	0,6-1,2
Soort verbinding	Euro	Euro
Led-optie	Nee	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Productcode	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-modellen van 6 m/8 m worden geleverd zonder draadliner	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-model van 6 m wordt geleverd zonder draadliner	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A		350 A
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)		300 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 250 A (WS-model van 6 m) 300 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 250 A (WS-model van 6 m)	

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Verwisselbare hals	Nee	Nee	Ja
Draaihals	Ja	Nee	Ja
Pistoolgreep	Ja	Ja	Ja
Soort koeling	Gas	Water	Gas
Lasproces	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1	M10x1	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,2 (GS-modellen van 6 m en 8 m)	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,6 (WS-model van 6 m)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro	Euro	Euro
Led-optie	Nee	Nee	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 405G	GX 405W
Productcode	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3,5m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-modellen van 6 m/8 m worden geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A	
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)		400 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 300 A (WS-modellen van 6 m en 8 m)
Verwisselbare hals	Nee	Nee
Draaihals	Ja	Nee
Pistoolgreep	Ja	Ja
Soort koeling	Gas	Water
Lasproces	MIG/MAG	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,6 (WS-modellen van 6 m en 8 m)
Soort verbinding	Euro	Euro
Led-optie	Nee	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 505W	GX 605W
Productcode	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)		600 A (40%)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	500 A	
Verwisselbare hals	Nee	Nee
Draaihals	Nee	Nee
Pistoolgreep	Ja	Ja
Soort koeling	Water	Water
Lasproces	MIG/MAG	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4

Flexlite GX, Serie 5	GX 505W	GX 605W
Soort verbinding	Euro	Euro
Led-optie	Nee	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja	Ja