

# Kempact 253A



## OVERZICHT

Kempact K5 compacte lasser voor kostenefficiënt MIG/MAG-lassen, levert 250 A met een 3-fasige 400 V-stroombron.

Kempact 253A omvat een adaptief bedieningspaneel, DuraTorque draadaandrijving met vier rollen, Flexlite GX-laspistool en werkstukcabelpakket.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Kempact 253A

Productcode	Kempact 253A, GX 303 G, 3,5 m - P2209GX Kempact 253A, GX 303 G, 5 m - P2210GX
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V $\pm$ 15%
Zekering (traag)	10 A
Lasbereik	10 V/20 A–31 V/250 A
Open spanning	38 V
Instelling draadaanvoersnelheid	1,0-18,0 m/min
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0-1,2 mm
Buitenafmetingen (l x b x h)	623×579×1070 mm
Gewicht (zonder accessoires)	44 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C