

Kempact 323 RMV



OVERZICHT

Compacte MIG/MAG-lasser Kempki K3 met meerdere voltages levert 320 A met een 3-fase 230-400 V stroombron.

Kempact 323 RMV omvat een regulier bedieningspaneel, DuraTorque draadaandrijving met vier rollen, Flexlite GX-laspistool en werkstukcabelpakket.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact 323 RMV

| | |
|---------------------------------|--|
| Productcode | Kempact 323 RMV, GX 403 G, 3,5 m P2219GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 3,5 m P2233GX, Alleen een bereik van 300 A / 35% Kempact 323 RMV, GX 403 G, 5 m - P2220GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 5 m - P2234GX, Alleen een bereik van 300 A / 35% |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz | 230 V -15% tot 400 V +15% |
| Zekering (traag) | 16 A (230 V) 10 A (400 V) |
| Lasbereik | 10 V/2 0A-32,5 V/320 A |
| Open spanning | 40V |
| Instelling draadaanvoersnelheid | 1,0-20,0 m/min |
| Lasdraadmaten (Fe massief) | 0,8-1,2 mm |
| Lasdraadmaten (Fe gevuld) | 0,8-1,2 mm |
| Lasdraadmaten (Ss) | 0,8-1,2 mm |
| Lasdraadmaten (Al) | 1,0-1,2 mm |
| Buitenafmetingen (l x b x h) | 623x579x1070 mm |
| Gewicht (zonder accessoires) | 44 kg |
| Beschermingsgraad | IP23S |

Kempact 323 RMV

| | |
|----------------------------------|--|
| Normen | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C |