

Master S 400



VOORDELEN

- Krachtige, draagbare industriële MMA stroombron
- Hotstart en Arc Force voor optimale starts en boogregeling met verschillende elektroden typen
- Antivriesmodus schakelt de lasstroom uit als de elektrode vast komt te zitten tijdens het lassen
- Contactontsteking voor DC TIG-lassen
- Ideale CC/CV stroombron voor MIG/Mag lassen met de spanningsdetecterende Arc Feed draadaanvoer-units.
- Geschikt voor gutsen met koolstofelektrode
- Ingebouwde secundaire voltagereductie (VRD) verhoogt de veiligheid op het werk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Master S 400

Productcode	632140001
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380-440 V \pm 10%
Zekering (traag)	25 A
Open spanning in VRD-modus	< 35 V
Belastbaarheid (TIG) 60% ID	400 A/26,0 V
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	310 A/22,4 V
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	400 A/36,0 V
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	310 A/32,4 V
Open spanning	80 – 95 V
Elektrodematen	1,6-6,0 mm
Buitenafmetingen (l x b x h)	570x270x340 mm
Gewicht (zonder accessoires)	20,5 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +50 °C