

# R500+ Wire Feeder RH

## OVERZICHT

De R500 draadaanvoerunit is een duurzaam en krachtig draadaanvoersysteem met 4 wielen en twee motoren, ontworpen om naadloos samen te werken met de AX MIG Welder. Voor het bevestigen van de draadaanvoereenheid op een robot is een afzonderlijke bevestigingsbeugel nodig. Bevat de volgende geïntegreerde functies: gastestknop, draadaanvoer- en draadterugtrekknoppen, gasstroomsensor, persluchtblaasklep voor pistoolreiniging, ondersteuning voor een push/pull-pistool en verlichting achter aandrijfwielen. De klep van de draadaanvoerunit gaat open aan de rechterkant, gezien vanaf de voorzijde.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### R500+ Wire Feeder RH

Productcode	RX21150025R
Aandrijfmechanisme	4 rollen, twee motoren
Instelling draadaanvoersnelheid	0,5–25 m/min
Pistoolaansluiting	Euro
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8–1,6 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	1,0–1,6 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8–1,6 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0–1,6 mm
Lasdraadmaten (CuSi)	0,8–1,2 mm
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Bedrijfsspanning (veiligheidsspanning)	48 V DC
Buitenafmetingen (l x b x h)	374 x 234 x 183 mm
Gewicht (zonder accessoires)	6,75 kg
Beschermingsgraad	IP23
Normen	IEC 60974-5, -10
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20...+40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40...+60 °C