

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP



OVERZICHT

Multiproces- en multi-spanningsstroombron die 400 A levert met een inschakelduur van 60%. Beschikbare opties voor handmatig, synergisch, puls- en dubbele puls-lassen. Omvat de lasprocessen WiseSteel en WiseFusion en X5 Work Pack Pulse met 54 lasprogramma's. Compatibel met alle MAX-lasprocessen en met de lasprocessen WisePenetration+, WiseRoot+ en WiseThin+.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP

Productcode	X5100400110
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Zekering	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Belastbaarheid 40% ID	400 bij [220 - 230 V]
Belastbaarheid 60% ID	400 bij [380 - 460 V]
Belastbaarheid 100% ID	350 A
Opgenomen vermogen bij max. stroom	19 kVA
Bereik lasstroom en spanning MIG	15 A/10 V tot 400 A / 50V
Bereik lasstroom en spanning, TIG	15 A/1 V tot 400 A / 50V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15 A/10 V tot 400 A / 50V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (zonder accessoires)	39.5 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C