

X5 Power Source 400 MV WP



OVERZICHT

Multi-proces en multi-voltage stroombron die 400 A levert met 60% inschakelduur bij een voeding van 380 - 460 V en 400 A met 40% inschakelduur bij 220 - 230 V voeding. Inclusief speciale WiseSteel en WiseFusion processen en X5 Work Pack 1-MIG met 33 lasprogramma's. Compatibel met MAX Speed, MAX Cool en WisePenetration+ lasprocessen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Power Source 400 MV WP

Productcode	X5110400110
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 %; 380 - 460 ±10 %
Zekering	25 @ [220 - 230 V]; 32 @ [380 - 460 V]
Belastbaarheid 40% ID	400 @ [220 - 230 V]
Belastbaarheid 60% ID	400 @ [380 - 460 V]
Belastbaarheid 100% ID	300 @ [220 - 230 V]; 350 @ [380 - 460 V]
Opgenomen vermogen bij max. stroom	19 kVA
Aanbevolen generatorvermogen (min)	25 kVA
Bereik lasstroom en spanning MIG	15A/12V ... 400A/42V
Bereik lasstroom en spanning, TIG	15A/1V - 400A/42V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15A/10V ... 400A/42V
Buitenafmetingen (l x b x h)	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (zonder accessoires)	43.5 kg
Beschermingsgraad	IP23
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20...+40
Temperatuurbereik voor opslag	-40...+60