

# X5 Power Source 400 Pulse WP



## OVERZICHT

Multiprocesstroombron die 400 A levert met een inschakelduur van 60%. Handmatige, synergische, puls- en dubbele puls lasopties beschikbaar. Omvat de lasprocessen WiseSteel en WiseFusion en X5 Work Pack Pulse met 54 lasprogramma's. Compatibel met alle MAX-lasprocessen en het WisePenetration+-lasproces.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### X5 Power Source 400 Pulse WP

Productcode	X5130400010
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Zekering	25 A
Belastbaarheid 60% ID	400 A
Belastbaarheid 100% ID	350 A
Opgenomen vermogen bij max. stroom	20 kVA
Aanbevolen generatorvermogen (min)	25 kVA
Bereik lasstroom en spanning MIG	15 A/10 V tot 400 A / 50V
Bereik lasstroom en spanning, TIG	15 A/1 V tot 400 A / 50V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15 A/10 V tot 400 A / 50V
Buitenafmetingen (l x b x h)	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (zonder accessoires)	39.5 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C