

X5 Power Source 400



OVERZICHT

Multiprocesstroombron die 400 A levert met een inschakelduur van 60%. Opties voor handmatig en synergisch lassen beschikbaar. Compatibel met de lasprocessen MAX Speed, MAX Cool, WiseFusion, WiseSteel en WisePenetration+. Bij robotlastoepassingen zijn TIG- en MMA-processen niet beschikbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Power Source 400

Productcode	X5110400000
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380-460 V \pm 10 %
Zekering	25 A
Belastbaarheid 60% ID	400 A
Belastbaarheid 100% ID	350 A
Opgenomen vermogen bij max. stroom	20 kVA
Aanbevolen generatorvermogen (min)	25 kVA
Bereik lasstroom en spanning MIG	15 A/12 V tot 400 A/42 V
Bereik lasstroom en spanning, TIG	15 A/1 V tot 400 A/42 V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15 A/10 V tot 400 A/42 V
Buitenafmetingen (l x b x h)	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (zonder accessoires)	39,0 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C