

X5 Wire Feeder 300 Manual



VOORDELEN

- Van bovenaf te laden draadaanvoerunit zorgt voor ergonomie bij het vervangen van de draadhaspel
- Duidelijk functiepaneel met 2 knoppen en een digitaal parameterdisplay
- Ontworpen voor MIG-, MMA- en gutsprocessen
- 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem garandeert een stabiele en betrouwbare draadaanvoer
- USB-poort voor connectiviteit om systeemsoftware handig te kunnen updaten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Wire Feeder 300 Manual

Productcode	X5220300000
Aandrijfmechanisme	4 rollen, één motor
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Pistoolaansluiting	Euro
Gewicht draadhaspel (max)	20,0 kg
Diameter draadspoel (max)	300 mm
Toevoegdraden	Fe 0,8 tot 2,0 mm Ss 0,8 tot 2,0 mm Mc/Fc 0,8 tot 2,4 mm Al 0,8 tot 2,4 mm
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Stroomsterkte, 100%	430 A
Buitenafmetingen (l x b x h)	650 x 230 x 410 mm
Gewicht (zonder accessoires)	10,9 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Stroomsterkte, 60%	500 A