

X8 Power Source 400 MV



OVERZICHT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Control Pad always included with the power source. X8 Cooler not included.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X8 Power Source 400 MV

Productcode	X8100400101 - X8 Power Source 400 MV, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Zekering	32 A
Zekering, 380-460 V	63 A
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators uit)	44 - 53 W
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators aan)	99 - 111 W
Belastbaarheid 60% ID	400 A
Belastbaarheid 100% ID	320 A
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 220 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 380 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 220 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 380 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Aanbevolen generatorvermogen (min)	35 kVA
Open spanning (MMA)	50 V
Buitenafmetingen (l x b x h)	921 x 348 x 795 mm
Gewicht (zonder accessoires)	95 kg

X8 Power Source 400 MV

Temperatuurbereik voor bediening

-20...+40 °C