

X8 Power Source 600



OVERZICHT

Provides 600 A with 40% duty cycle. Control Pad and X8 Cooler always included with the power source.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X8 Power Source 600

Productcode	X8100601000 (Incl. X8 Control Pad and X8 Cooler) Power upgrade 600 for X8 Power Source - X8560000
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Zekering	35 A
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators uit)	44 - 53 W
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators aan)	107 - 111 W
Nullastvermogen (MMA) (met koeler, zonder draadaanvoerunit, ventilators aan)	132 - 137 W
Belastbaarheid 40% ID	600 A
Belastbaarheid 60% ID	530 A
Belastbaarheid 100% ID	440 A
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 380 V	10A/10V - 600A/57V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 380 V	10A/10V - 600A/58,5V
Aanbevolen generatorvermogen (min)	40 kVA
Open spanning (MMA)	50 V
Buitenafmetingen (l x b x h)	921 x 348 x 795 mm
Gewicht (zonder accessoires)	95 kg
Temperatuurbereik voor bediening	-20...+40 °C