

Flexlite GX

EN NATURLIG FORLENGELSE AV HÅNDEN



16.09.2024

 **KEMPPPI**

Designed for welders



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SVEISEPISTOLER I 3-SERIEN

GX 203G

Produktkode	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	200 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,2
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei

GX 253G

Produktkode	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	250 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M6
Tråddiametre (mm)	0,6–1,2
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei



GX 303G

Produktkode	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,2
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei

GX 303GHD

Produktkode	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10
Tråddiametre (mm)	0.8 – 1.2
LED-alternativ	Nei
Mulighet for fjernkontroll	Nei

GX 303W

Produktkode	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	300 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei



GX 403G

Produktkode	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei

GX 403GHD

Produktkode	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10
Tråddiametre (mm)	0.8 – 1.6
LED-alternativ	Nei
Mulighet for fjernkontroll	Nei

GX 403W

Produktkode	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	400 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Fjernkontroll	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei



GX 503W

Produktkode	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	500 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei

SVEISEPISTOLER I 5-SERIEN

GX 205G

Produktkode	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	200 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,2
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja

GX 255G

Produktkode	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	250 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M6
Tråddiametre (mm)	0,6–1,2
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja



GX 305G

Produktkode	GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m), GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m) *GS models 6m/8m delivered without a wire liner
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,2 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,2 (6 m og 8 m GS-modeller)
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja

GX 305GHD

Produktkode	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10
Tråddiameter (mm)	0.8 – 1.2
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja

GX 305GMN

Produktkode	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	350 A
Utskiftbar hals	Ja
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,2
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja



GX 305W

Produktkode	GX305W35 (3.5m), GX305W5 (5m), GX305WS6* (6m) *WS model 6m delivered without a wire liner
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell) 300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell)
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m WS-modell)
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja

GX 405G

Produktkode	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja

GX 405GHD

Produktkode	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10
Tråddiameter (mm)	0.8 – 1.6
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja



GX 405W

Produktkode	GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8* (8m) *WS models 6m/8m delivered without a wire liner
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	400 A (3,5 m og 5 m modeller) 300 A (6 m og 8 m WS-modeller)
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m og 8 m WS-modeller)
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja

GX 505W

Produktkode	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	500 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja

GX 605W

Produktkode	GX605W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	600 A (40 %)
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	1,2–2,4
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja



SVEISEPISTOLER I 8-SERIEN

GX 208GMN

Produktkode	GX208GMN35 (3.5m), GX208GMN5 (5m)
Utskiftbar hals	Ja
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Ja
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,2
Type tilkobling	Kemppi
LED-alternativ	Ja
Belastningskapasitet Ar + CO2 (60 %)	200 A

GX 308GMN

Produktkode	GX308GMN35 (3.5m), GX308GMN5 (5m)
Utskiftbar hals	Ja
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Ja
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,2
Type tilkobling	Kemppi
LED-alternativ	Ja
Belastningskapasitet Ar + CO2 (60 %)	300 A

GX 408GMN

Produktkode	GX408GMN35 (3.5m), GX408GMN5 (5m)
Utskiftbar hals	Ja
Roterende hals	Ja
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Ja
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Kemppi
LED-alternativ	Ja
Belastningskapasitet Ar + CO2 (60 %)	400 A



GX 428W

Produktkode	GX428W35 (3.5m), GX428W5 (5m), GX428WS8* (8m) *WS model 8m delivered without a wire liner
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	420 A (3,5 m og 5 m modeller) 300 A (8 m WS-modell)
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Ja
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,2–1,6 (8 m WS-modell)
Type tilkobling	Kemppi
LED-alternativ	Ja (3,5 m og 5 m modeller) Nei (8 m WS-modell)

GX 528W

Produktkode	GX528W35 (3.5m), GX528W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	520 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Ja
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0,8–1,6
Type tilkobling	Kemppi
LED-alternativ	Ja

GX 608W

Produktkode	GX608W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	600 A (40 %)
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Ja
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Type tilkobling	Kemppi
LED-alternativ	Ja



TILBEHØR

GXR10

Produktkode	GXR10
-------------	-------

GXR80B

Beskrivelse	fjernkontroll
Produktkode	GXR80B

Flexlite GX/GF Gun Handle

Produktkode	SP011820
-------------	----------

Multitool

Beskrivelse	Multiverktøy for MIG-pistoler
Produktkode	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

