

# Kempact RA

NYE STANDARDER I KLASSEN FOR KOMPAKT MIG/MAG



Kempact 323R

 **KEMPPPI**



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Kempact 251R

### Kempact 253R

Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	240 V ±15 %	
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz		400 V ±15 %
Sikring (treg)	20 A	10 A
Sveiseområde	10 V / 20 A – 29 V / 250 A	10 V / 20 A – 31 V / 250 A
Tomgangsspenning	36 V	38 V
Justering av trådteghastighet	1,0 – 18,0 m/min	1,0 – 18,0 m/min
Sveistrådstørrelser (Fe massiv)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Sveistrådstørrelser (Fe fylt)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Sveistrådstørrelser (Ss)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Sveistrådstørrelser (Al)	1,0–1,2 mm	1,0–1,2 mm
Utvendige mål LxBxH	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Vekt (uten tilbehør)	44 kg	44 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C	-20 – +40 °C

### Kempact 323R

### Kempact 323 RMV

Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	400 V ±15 %	230 V -15 % – 400 V +15 %
Sikring (treg)	10 A	16A (230V) 10A (400V)
Sveiseområde	10 V / 20 A – 32,5 V / 320 A	10 V / 20 A – 32,5 V / 320 A
Tomgangsspenning	40 V	40 V
Justering av trådteghastighet	1,0 – 20,0 m/min	1,0 – 20,0 m/min
Sveistrådstørrelser (Fe massiv)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Sveistrådstørrelser (Fe fylt)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Sveistrådstørrelser (Ss)	0,8–1,2 mm	0,8–1,2 mm
Sveistrådstørrelser (Al)	1,0–1,2 mm	1,0–1,2 mm
Utvendige mål LxBxH	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Vekt (uten tilbehør)	44 kg	44 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C	-20 – +40 °C

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

