

# X3 FastMig

ENESTÅENDE ENKEL OG UTROLIG EFFEKTIV MIG/MAG-SVEISING





## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### X3S Power Source Syn 420 G

Produktkode	X3S420G
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380...415 V ±10 %
Sikring	25 A
Ytelse 60 % ED	420 A
Ytelse 100 % ED	350 A
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	20 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	25 kVA
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A/12 V...420 A/40 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A/10 V...400 A/41 V
Utvendige mål LxBxH	698 x 251 x 361 mm
Vekt (uten tilbehør)	35.0 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
Standarder	IEC 60974-1, -10
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C

### X3S Power Source Syn 420 W

Produktkode	X3S420W
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380...415 V ±10 %
Sikring	25 A
Ytelse 60 % ED	420 A
Ytelse 100 % ED	350 A
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	20 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	25 kVA
Gradert kjølestrøm ved 1 l/min	1,2 kW
Anbefalt kjølevæske	MGP 4456 (Kemppi-blanding)
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A/12 V...420 A/40 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A/10 V...400 A/41 V
Utvendige mål LxBxH	698 x 251 x 613 mm
Vekt (uten tilbehør)	47.0 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
Standarder	IEC 60974-1, -10
Tankvolum	3 l
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C



## X3 Wire Feeder HD300

Produktkode	X3HD300
Trådmatemekanisme	4 hjul, én motor
Hastighet for trådmating	0.5 ... 25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Vekt for trådspole (maks)	20 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
Sveistråder	Fe 0,8 ... 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm, MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2,4 mm
Diameter på matehjul	32 mm
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 100 %	380 A
Utvendige mål LxBxH	670 x 240 x 465 mm
Vekt (uten tilbehør)	14,4 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
Standarder	IEC 60974-5, 10
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C
Sveisestrøm, 60 %	450 A

## TILBEHØR

### GXe 405G

Produktkode	GXE405G35 (3,5 m), GXE405G5 (5 m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	400 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Valgfri GRE50-fjernkontroll
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiameter (mm)	0.8-1.6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kabellengde (m)	3.5 / 5



## GXe 405W

Produktkode	GXE405W35 (3,5 m), GXE405W5 (5 m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	400 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Standarder	IEC 60974-7
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Valgfri GRe50-fjernkontroll
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0.8-1.6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kabellengde (m)	3.5 / 5

## GXe 505W

Produktkode	GXE505W35 (3,5 m), GXE505W5 (5 m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	500 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Standarder	IEC 60974-7
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Valgfri GRe50-fjernkontroll
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0.8-1.6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kabellengde (m)	3.5 / 5



## GXe 305G

Produktkode	GXE305G35 (3,5 m), GXE305G5 (5 m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	300 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kjølingstype	Gass
Fjernkontroll	Valgfri GRe50-fjernkontroll
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0.8-1.2
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kabellengde (m)	3.5 / 5

## GXe 305W

Produktkode	GXE305W35 (3,5 m), GXE305W5 (5 m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	300 A
Utskiftbar hals	Nei
Roterende hals	Nei
Standarder	IEC 60974-7
Kjølingstype	Vann
Fjernkontroll	Valgfri GRe50-fjernkontroll
Sveiseprosess	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1
Tråddiametre (mm)	0.8-1.6
Type tilkobling	Euro
LED-alternativ	Nei
Pistolhåndtak	Ja
Kabellengde (m)	3.5 / 5

## HR53

Produktkode	HR53
-------------	------

## GRe50

Produktkode	GRe50
-------------	-------

## X3 4-wheel Trolley

Produktkode	X3T4
-------------	------

## X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Produktkode	X5702010000
-------------	-------------



### X5 Wire Feeder Trolley

Produktcode	X5702020000
-------------	-------------

### X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Produktcode	X5702041000
-------------	-------------

### Splitter 3/7-pin

Produktcode	6185773
-------------	---------

### X3 InterConnection Cable 70-G 1.5m

Produktcode	X37001MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 1.5m

Produktcode	X37001MW
-------------	----------

### X3 Interconnection Cable 95-G 1.5m

Produktcode	X39501MG
-------------	----------

### X3 Interconnection Cable 95-W 1,5m

Produktcode	X39501MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 5m

Produktcode	X37005MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 5m

Produktcode	X37005MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 10m

Produktcode	X37010MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 10m

Produktcode	X37010MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 15m

Produktcode	X37015MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 15m

Produktcode	X37015MW
-------------	----------



### X3 InterConnection Cable 70-G 20m

Produktcode	X37020MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 20m

Produktcode	X37020MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 25m

Produktcode	X37025MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 25m

Produktcode	X37025MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 30m

Produktcode	X37030MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 30m

Produktcode	X37030MW
-------------	----------

### Extension Cable 70 1m

Produktcode	SP800550
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 1.8m

Produktcode	SP600535
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 3m

Produktcode	SP600536
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 4m

Produktcode	SP800803
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 5m

Produktcode	SP600537
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 8m

Produktcode	SP600686
-------------	----------

### Wire Conduit Cable 10m

Produktcode	SP600780
-------------	----------



### Wire Conduit Cable 15m

Produktcode	SP600781
-------------	----------

### Wire Conduit Cable 20m

Produktcode	SP600782
-------------	----------

### Wire Conduit Cable 30.5m

Produktcode	SP600783
-------------	----------

### Snap connector for wire conduit (male)

Produktcode	W005197
-------------	---------

### Snap connector for drum or spool holder (female)

Produktcode	W005189
-------------	---------

### Quick Connector + Adapter 3/8 DT400

Produktcode	SP801035
-------------	----------



[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

