

Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



OVERSIKT

Kabelenheter for ikke-HW-roboter er valgt etter standardlengder. Det kreves en måltegning som viser avstanden fra trådmaterens forside til robotens 6. akse, for valg av kabelsystemets lengde. For andre lengder, kontakt salgsavdelingen hos Kemppi.

Robotmerke	Robotmodell	Type	Bestillingskode (A7)	Lengde
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR5 Arc	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6-2	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600711	0,90 M
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600711	0,90 M
MOTOMAN	MH50	T2	SP600652	1,35 M
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600653	1,50 M
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600729	2,00 M
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600651	1,10 M
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600652	1,35 M
MOTOMAN	UP6	T2	SP600711	0,90 M

KABELENHET	T2/T4 W EURO	SP600711	0,90 M
KABELENHET	T2/T4 W EURO	SP600651	1,10 M
KABELENHET	T2/T4 W EURO	SP600652	1,35 M
KABELENHET	T2/T4 W EURO	SP600653	1,50 M
KABELENHET	T2/T4 W EURO	SP600654	1,60 M
KABELENHET	T2/T4 W EURO	SP600729	2,00 M
KABELENHET	T2/T4 W EURO	SP600705	3,25 M

Ved bruk av T2-kabelenhet og der funksjonen for lokalisering av sveisesømmer bruker sveisetråden som sensor, kan du bli bedt om å garantere et nøyaktig fast trådutstikk under lokaliseringen av sveisesømmer. Til disse tilfellene kan Kemppi tilby tre kabelenheter med en ekstra trådbremsemodul. Driftsprinsipp: pneumatisk ventil utløser et stempel som klemmer tråden inne i kabelenhetens holderdel. Krever en pistolhalstrådleder i tillegg: SP600564 for tråder på 1,0–1,2 mm.

Bestillingskode		Beskrivelse	Tilleggsinformasjon
SP600656	KABELENHET T2 W EURO 1,35 M TRÅDBREMS		
SP600655	KABELENHET T2 W EURO 1,10 M TRÅDBREMS		
SP600657	KABELENHET T2 W EURO 1,50 M TRÅDBREMS		
SP600657	HalstrådlederT2 / T4		Ståltrådleder. Påkrevd når trådbremse brukes.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Produktkode	See the technical specifications list.
-------------	--