

Kempact 251R



OVERSIKT

Kempis kompakte K3-sveiseapparat for kostnadseffektiv MIG/MAG-sveising som leverer 250 A med en énfaset strømforsyning på 240 V.

Kempact 251R har et standardkontrollpanel, mateverk med to hjul (GT02C), Flexlite GX-sveisepistol og jordkabel.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact 251R

Produktkode	Kempact 251R, GX 253 G, 3,5 m - P2203GX Kempact 251R, GX 253 G, 5 m - P2204GX
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	240 V ±15 %
Sikring (treg)	20 A
Sveiseområde	10 V / 20 A – 29 V / 250 A
Tomgangsspenning	36 V
Justering av trådmatehastighet	1,0 – 18,0 m/min
Sveisetråd størrelser (Fe massiv)	0,8–1,2 mm
Sveisetråd størrelser (Fe fylt)	0,8–1,2 mm
Sveisetråd størrelser (Ss)	0,8–1,2 mm
Sveisetråd størrelser (Al)	1,0–1,2 mm
Utvendige mål LxBxH	623 × 579 × 1070 mm
Vekt (uten tilbehør)	44 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C