

Kempact 253A



OVERSIKT

Kempis kompakte K5-sveiseapparat for kostnadseffektiv MIG/MAG-sveising som leverer 250 A med en trefaset strømforsyning på 400 V.

Kempact 253A har et adaptivt kontrollpanel, DuraTorque-mateverk med fire hjul, Flexlite GX-sveisepistol og jordkabel.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact 253A

Produktkode	Kempact 253A, GX 303 G, 3,5 m - P2209GX Kempact 253A, GX 303 G, 5 m - P2210GX
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	400 V \pm 15 %
Sikring (treg)	10 A
Sveiseområde	10 V / 20 A – 31 V / 250 A
Tomgangsspenning	38 V
Justering av trådmatehastighet	1,0 – 18,0 m/min
Sveisetråd størrelser (Fe massiv)	0,8–1,2 mm
Sveisetråd størrelser (Fe fylt)	0,8–1,2 mm
Sveisetråd størrelser (Ss)	0,8–1,2 mm
Sveisetråd størrelser (Al)	1,0–1,2 mm
Utvendige mål LxBxH	623 × 579 × 1070 mm
Vekt (uten tilbehør)	44 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C