

Kempact MIG 2530



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact MIG 2530

Produktkode	621853002
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	380-440 V \pm 10 %
Sikring (treg)	16 A
Sveiseområde	20 A / 15 V – 250 A / 26,5 V
Ytelse 40 % ED	250 A / 26,5 V (40 %)
Ytelse 60 % ED	207 A / 24 V (60 %)
Ytelse 100 % ED	160 A / 22 V (100 %)
Tomgangsspenning	30-45 V
Trådmatemekanisme	4 hjul
Justering av trådmattehastighet	1-18 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Vekt for trådspole (maks)	15 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
Sveisetråd størrelser (Fe massiv)	0,6-1,0
Sveisetråd størrelser (Fe fylt)	0,9-1,2
Sveisetråd størrelser (Al)	0,9-1,2
Sveisetråd størrelser (CuSi)	0,8-1,0
Utvendige mål LxBxH	580 x 280 x 440
Vekt (uten tilbehør)	20 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C