

# MinarcMig 190 Auto



## OVERSIKT

En 14,2 kg, bærbar MIG/MAG sveiseapparater som gir 190 A med en 35 % intermittens fra en 16 A, enfaset nettstrømforsyning. Manuelle og synergiske sveisealternativer er tilgjengelig. Kompatibel med et bredt spekter av materialer, inkludert stål (Fe), rustfritt stål (Ss), aluminium (Al) og CuSi tilsettråder. En 3-meters sveisepistol med et ergonomisk pistolgrep, kabelsett og bære stropp inkludert.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### MinarcMig 190 Auto

Produktkode	61008190
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15 %
Sveiseområde	20 A / 15 V til 190 A / 26 V
Ytelse 35 % ED	190 A
Ytelse 60 % ED	140 A
Ytelse 100 % ED	100 A
Tomgangsspenning	70 til 75 V
Trådmatemekanisme	2 hjul, én motor
Vekt for trådspole (maks)	5 kg
Mål for trådspole (maks)	200 mm
Hovedsikring	16 A
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Utvendige mål LxBxH	450 x 227 x 368 mm
Vekt (uten tilbehør)	14,2 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
Standarder	IEC 60974-1,-5,-10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20 til 40 °C

**MinarcMig 190 Auto**

Temperaturområde for lagring

-40 til 60 °C