

R500+ Wire Feeder



OVERSIKT

R500-trådmateren er et slitesterkt og kraftig 4-hjuls trådmatersystem med to motorer, designet for å fungere sømløst med AX MIG Welder. En separat monteringsbrakett kreves for å montere trådmateren på en robot. Følgende integrerte funksjoner er inkludert: gasstestknapp, knapper for trådfremmating og trådreversering, gassmengdesensor, trykkluftventil for rensing av sveisepistol og bakgrunnsbelysning bak drivhjulene.

Du kan velge en robotspesifikk brakett (bunnbrakett) [i Kemppi-konfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

R500+ Wire Feeder

Produktkode	RX21150025L
Trådmatemekanisme	4 hjul, to motorer
Justering av trådmatehastighet	0,5–25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0,8–1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	1,0–1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (Ss)	0,8–1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (Al)	1,0–1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (CuSi)	0,8–1,2 mm
Diameter på matehjul	32 mm
Driftsspenning (sikkerhetsspenning)	48 V likestrøm
Utvendige mål LxBxH	374 x 234 x 183 mm
Vekt (uten tilbehør)	6.75 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
Standarder	IEC 60974-5, -10

R500+ Wire Feeder

EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C