

# SuperSnake GTX - mellommater



## FORDELER

- Kobles til Euro-tilkoblede sveisepistoler
- Kompatibel med alle X5 FastMig-trådmaterenheter med synkronisering av mellommater
- 10-,15-, 20- og 25 meter vann- og gasskjølte modeller
- Egnet for 1,0 mm til 1,6 mm Fe/Ss/Al/FC/MC-trådtyper
- Enkel parameterjustering innen rekkevidde
- Lettlest display under alle lysforhold
- AV/På bryter forhindrer utilsiktet aktivering
- LED-kabinettbelysning gjør bytte og vedlikehold av sveisetråd enkelt

## OVERSIKT

SuperSnake GTX-mellommater gir en enkel og effektiv avstandtrådmatingsløsning på opptil 30 meter fra trådmaterenheten. Kompatibel med X5 FastMig-trådmater og standard Euro-tilkoblede MIG-sveisepistoler.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### SuperSnake GTX - mellommater

Produktkode	<p>Pakker</p> <p>SuperSnake GTX GAS 10 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P400GTX          SuperSnake GTX GAS 15 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P401GTX          SuperSnake GTX GAS 20 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P402GTX          SuperSnake GTX GAS 25 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P403GTX          SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P404GTX          SuperSnake GTX WATER 15 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P405GTX          SuperSnake GTX WATER 20 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P406GTX          SuperSnake GTX WATER 25 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P407GTX          SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 70 mm<sup>2</sup>: P408GTX          Alle pakkene inkluderer SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme (SGTXMDUPF01) og kabel</p> <p>Annen</p> <p>SuperSnake GTX-motordrivenhet: SGTXMDU01          SuperSnake GTX-beskyttelsesramme: SGTXPF01          SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme: SGTXMDUPF01          SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000</p> <p>Kabler</p> <p>SuperSnake GTXG 10 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL          SuperSnake GTXG 15 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL          SuperSnake GTXG 20 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL          SuperSnake GTXG 25 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL          SuperSnake GTXW 10 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL          SuperSnake GTXW 15 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL          SuperSnake GTXW 20 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL          SuperSnake GTXW 25 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL          SuperSnake GTXW 10 m kabel, 70 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL</p>
Beskrivelse	mellommater
Ytelse 60 % ED	350 A
Trådmatemekanisme	2-matehjul
Hastighet for trådmating	1...25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Anbefalt sveisetråd, 25 m, massiv Fe/Ss	1,0–1,6 mm
Anbefalt sveisetråd, 25 m, Al-legeringer	1,2–1,6 mm
Anbefalt sveisetråd, 25 m, FCW/MCW	1,2–1,6 mm
Kabeldiameter	50/70 mm <sup>2</sup>
Primærspenning	48 VDC
Beskyttelsesklasse	IP23S
Beskyttelsesgrad	IP23S
Eksterne mål uten beskyttelsesramme L x B x H	400 mm x 127 mm x 150 mm
Eksterne mål med beskyttelsesramme L x B x H	682 mm x 174 mm x 159 mm