

# SuperSnake GTX - mellommater



## FORDELER

- Kobles til Euro-tilkoblede sveisepistoler
- Kompatibel med alle X5 FastMig-trådmaterenheter med synkronisering av mellommater
- 10-,15-, 20- og 25 meter vann- og gasskjølte modeller
- Egnet for 1,0 mm til 1,6 mm Fe/Ss/Al/FC/MC-trådtyper
- Enkel parameterjustering innen rekkevidde
- Lettlest display under alle lysforhold
- AV/På bryter forhindrer utilsiktet aktivering
- LED-kabinettbelysning gjør bytte og vedlikehold av sveisetråd enkelt

## OVERSIKT

SuperSnake GTX-mellommater gir en enkel og effektiv avstandtrådmatingsløsning på opptil 30 meter fra trådmaterenheten. Kompatibel med X5 FastMig-trådmater og standard Euro-tilkoblede MIG-sveisepistoler.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### SuperSnake GTX - mellommater

|   |  |
|---|--|
| Produktkode                                   | <p>Pakker</p> <p>SuperSnake GTX GAS 10 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P400GTX<br/>         SuperSnake GTX GAS 15 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P401GTX<br/>         SuperSnake GTX GAS 20 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P402GTX<br/>         SuperSnake GTX GAS 25 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P403GTX<br/>         SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P404GTX<br/>         SuperSnake GTX WATER 15 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P405GTX<br/>         SuperSnake GTX WATER 20 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P406GTX<br/>         SuperSnake GTX WATER 25 m pakke, 50 mm<sup>2</sup>: P407GTX<br/>         SuperSnake GTX WATER 10 m pakke, 70 mm<sup>2</sup>: P408GTX<br/>         Alle pakkene inkluderer SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme (SGTXMDUPF01) og kabel</p> <p>Annen</p> <p>SuperSnake GTX-motordrivenhet: SGTXMDU01<br/>         SuperSnake GTX-beskyttelsesramme: SGTXPF01<br/>         SuperSnake GTX-motordrivenhet og -ramme: SGTXMDUPF01<br/>         SuperSnake Kit X5 Feeder: X5702030000</p> <p>Kabler</p> <p>SuperSnake GTXG 10 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG105CBL<br/>         SuperSnake GTXG 15 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG155CBL<br/>         SuperSnake GTXG 20 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG205CBL<br/>         SuperSnake GTXG 25 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXG255CBL<br/>         SuperSnake GTXW 10 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW105CBL<br/>         SuperSnake GTXW 15 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW155CBL<br/>         SuperSnake GTXW 20 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW205CBL<br/>         SuperSnake GTXW 25 m kabel, 50 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW255CBL<br/>         SuperSnake GTXW 10 m kabel, 70 mm<sup>2</sup> (Std.trådleder FE 1,0–1,6 mm): SGTXW107CBL</p> |
| Beskrivelse                                   | mellommater  |
| Ytelse 60 % ED                                | 350 A  |
| Trådmatemekanisme                             | 2-matehjul   |
| Hastighet for trådmating                      | 1...25 m/min   |
| Pistolforbindelse                             | Euro   |
| Anbefalt sveisetråd, 25 m, massiv Fe/Ss       | 1,0–1,6 mm   |
| Anbefalt sveisetråd, 25 m, Al-legeringer      | 1,2–1,6 mm   |
| Anbefalt sveisetråd, 25 m, FCW/MCW            | 1,2–1,6 mm   |
| Kabeldiameter                                 | 50/70 mm <sup>2</sup>  |
| Primærspenning                                | 48 VDC   |
| Beskyttelsesklasse                            | IP23S  |
| Beskyttelsesgrad                              | IP23S  |
| Eksterne mål uten beskyttelsesramme L x B x H | 400 mm x 127 mm x 150 mm   |
| Eksterne mål med beskyttelsesramme L x B x H  | 682 mm x 174 mm x 159 mm   |