

X3 Wire Feeder HD300



OVERSIKT

Trådmater med sideinnlasting for alle X3 FastMig-strømkilder med en digital LCD-skjerm. 4-hjuls trådmatemekanisme, sikkert løftedesign og integrert oppbevaring for deler i sidedøren. Den robuste plastkassen med dobbel veggkonstruksjon er utformet for å absorbere støt og slag ved krevende sveisearbeider. En roterende plastplate leveres med X3 trådmateren HD300.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X3 Wire Feeder HD300

Produktkode	X3HD300
Trådmatemekanisme	4 hjul, én motor
Hastighet for trådmating	0,5 ... 25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Vekt for trådspole (maks)	20 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm
Sveisetråder	Fe 0,8 ... 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm, MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2,4 mm
Diameter på matehjul	32 mm
Dekkgasstrykk (max)	0,5 MPa
Sveisestrøm, 100 %	380 A
Utvendige mål LxBxH	670 x 240 x 465 mm
Vekt (uten tilbehør)	14,4 kg
Beskyttelsesgrad	IP23
Standarder	IEC 60974-5, 10
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C

X3 Wire Feeder HD300

Sveisestrøm, 60 %

450 A