

X5 Power Source 400



OVERSIKT

Multiprosess-strømkilde som gir 400 A med 60 % intermittens. Manuelle og synergiske sveisealternativer er tilgjengelig. Kan brukes med sveiseprosessene MAX Speed, MAX Cool, WiseFusion, WiseSteel og WisePenetration+. TIG- og MMA-prosesser er ikke tilgjengelige i robotsveiseprogrammer.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

X5 Power Source 400

Produktkode	X5110400000
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	380–460 V \pm 10 %
Sikring	25 A
Ytelse 60 % ED	400 A
Ytelse 100 % ED	350 A
Nominell effekt ved maks. strømstyrke	20 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	25 kVA
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
Område for sveisestrøm og -spenning, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
Utvendige mål LxBxH	750 x 263 x 456 mm
Vekt (uten tilbehør)	39.0 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde for lagring	-40...+60 °C